

Leistungsbeschreibung

!!!Unsere Bauteile sind alle „MADE IN GERMANY“ & TÜV – Zertifiziert!!!

Leistungen an Parksystemen des Herstellers **Otto Wöhr**

Garantie und Gewährleistung:

Gesetzliche Gewährleistung: **2 Jahre**
Garantie: **5 Jahre auf Oberflächenrost (Rotrost) aller verbauten Feuerverzinkten Stahlteile**
10 Jahre Garantie auf Aluminium Fahrbleche

Trapezprofile (Bodenprofile):

Material: S 355 JR
Materialstärke: **1,75 mm** (Original 1,5 mm)
Korrosionsschutz: Feuerverzinkt nach DIN EN Iso 1461 / Schichtdicke ca.65 µm
Befestigungsmaterial: selbstfurchende Schrauben mit Zinklamellenbeschichtung

Aluminiumprofile:

Material: Spezielle Aluminium Legierung -*hoch fest*- / resistent gegen alle Streusalzzusammensetzungen
Materialstärke: 3 - 4 mm
Korrosionsschutz: Spezielle Aluminium Legierung (hoch fest)
(Resistent gegen alle gängigen Streusalzzusammensetzungen)
Befestigungsmaterial: Edelstahl V2A mit EPDM-Dichtscheiben und einer Trennunterlage aus Kunststoff zwischen den Profilen & Trägern
Zur Info: Wir behalten uns vor, Sonderbauteile eines Stellplatzes, wie Überbrückungsbleche, Radwannen, Endbleche sowie Zwischenbleche o.a. aus feuerverzinktem Stahlblech nach DIN ISO 1461 Schichtdicke 65 µm und oder streusalzbeständigem Aluminium-Riffelblech zu liefern.

Mittelträger:

Material: S 355 JR+AR
Materialstärke: 3 mm
Korrosionsschutz: Feuerverzinkt nach DIN EN Iso 1461 / Schichtdicke ca.65 µm
Befestigungsmaterial: Verzinkt

Seitenträger / Klappenteile:

Material: S 355 JR+AR
Materialstärke: 3 mm
Korrosionsschutz: Feuerverzinkt nach DIN EN Iso 1461 / Schichtdicke ca.65 µm
Befestigungsmaterial: Verzinkt

Zwischenstücke, Überbrückungs- und Auffahrbleche, Radwannen, An- und Überfahrkeile:

Material:

S 355 JR+AR

Materialstärke:

zwischen 1,5 – 3 mm

Korrosionsschutz:

Feuerverzinkt nach DIN EN Iso 1461 / Schichtdicke ca.65 µm

Allgemeine Erklärung:

- Die Leistungserklärung bezieht sich ausschließlich auf das Angebot und die jeweilig darin enthaltenen angebotenen Positionen und Leistungen.
- Alle Arbeiten werden mit unserem eigenen Fachpersonal ausgeführt.
- Unsere Mitarbeiter werden übertariflich entlohnt.
- Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft Handel- und Warenlogistik.

**Wir behalten uns vor, aufgrund von technischen Gegebenheiten und/ oder örtlichen Besonderheiten einzelne Bauteile abweichend von der Leistungsbeschreibung zu verwenden. **